

Abmessungen

Maße:	2780 x 1280 mm	+/- 3mm
Elementstärke:	ca. 8 mm bzw. 7,6 mm	+/-0,2 mm
Deckschicht:	HPL 1 mm bzw. 0,8 mm	
Gegenzug:	HPL 1 mm bzw. 0,8 mm	
Träger:	PPC -Platte 6 mm	
Gewicht:	6,9 kg/ m ²	

Technische Details

Die Prüfung der Trägerplatte (PPC - Platte) hat Folgendes ergeben:

	<i>lt. Prüfungsverfahren</i>	<i>Einstufung</i>
Dickenquellung (q24)	EN 317	0%
Quellung nach Kochtest	EN 1087-1 (MOD)	0% wasserfest

Die Prüfung des GregBoards hat Folgendes ergeben:

	<i>lt. Prüfungsverfahren</i>	<i>Einstufung</i>
HPL-Oberfläche	EN 438	extrem stoß- und schlagfest
Abriebbeständigkeit	EN 438-2	≥ 500 U
Stoßfestigkeit	EN 438-2	≥ Grad 2
Lichtechtheit	EN 438-2	hochlichtecht mit Graumaßstab ≥ 4
Oberflächenwiderstand	DIN 61340-2-3	10 ⁹ -10 ¹² Ohm
Brandverhalten	DIN 4102-1	B2
Formaldehydemission	EN 717-2	E1 - < 0,4 mg/h m ²
Verhalten gegen Zigaretteglut	EN 438-2	≥ 4 beständig, ohne Oberflächenverletzung
Fleckenempfindlichkeit/ Oberfläche	EN 438-2	Gruppe 1 und 2 - ≥ Grad 5 Gruppe 3 - ≥ Grad 4

Besondere Hinweise

Beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise für GregBoards.